



## Nevíte si rady?

Kontaktujte našeho specialistu:



**E-mail:** dolezel@gastroart.cz

**Telefon:** +420 777 258 991

### Stručná specifikace:

Chladicí digitální skříň 670 l, 0+6°C, GN 2/1, digitální ovládací panel, AISI430, 1 plně dveře, uzamykatelná, R134a.

### Popis:

Skříně certifikovány CECED v tř.6. Studie CECED Italia ukazují, že potenciální roční úspory při nahrazení skříně zařazené v tř.1 skříní v tř.6 stejného objemu, se rovnají € 320 za každou nahrazenou skříň (při uvažovaných energetických nákladech 0,17 €/kWh a průměrným čistým objemem 600l). Více na: [www.ceceditalia.it](http://www.ceceditalia.it). Automatické odmrazování. Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police na vodicích lištách s profilem proti překlopení nádob. Pro provoz při okolní teplotě do +43°C. Plně dveře s panty vpravo. Tělo a vnitřní konstrukce z nerez AISI430 Skříň se 75mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020 W/m\*K). Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozi. Vnější zadní panel z galvanizované oceli. Vnitřní dno komory lisované dno z jednoho kusu. Zámek dveří. Na nerezových, výškově stavitelných nohách (kolečka jako extra příslušenství). Chladivo v chladicím okruhu: R134a. Struktura BEZÚDRŽBOVÉHO drátěného rámového kondenzátoru zabraňuje usazování prachu a mastnoty, takže odpadá pravidelné čištění a sníží se spotřeba energie. Vnitřní konstrukce s velkým počtem základacích pozic na rošty zajišťuje vyšší net kapacitu a větší skladovací prostor. Izolace výparníku 60mm snadno odnímatelná 1 úkonem. Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie. Rilsan roštové police pro lepší ochranu proti oděru. Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od 0 do +6°C vyhovující požadavkům na uchovávání masa a mléčných výrobků. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek. Digitální ovládání s teplotním displejem skříně a nastavením a možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu; plně v souladu s HACCP vč. viditelných alarmů. Oblé vnitřní roh... Více na [www.gastroart.cz](http://www.gastroart.cz)

### Parametry:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Rozměry (š x v)</b>       | 710 x 2050 mm             |
| <b>Příkon/Napětí</b>         | 0,21 kW/ 230 V/1 ph/50 Hz |
| <b>Chladicí výkon</b>        | 278 W                     |
| <b>Btto objem</b>            | 670 l                     |
| <b>Výkon kompresoru</b>      | 1/5 hp                    |
| <b>Typ chladiva</b>          | R134a                     |
| <b>Provozní teplota min.</b> | 0 °C                      |
| <b>Provozní teplota max.</b> | 6 °C                      |
| <b>Funkční úroveň</b>        | s ventilátorem            |
| <b>Hmotnost chladiva</b>     | 130 g                     |

### Dokumentace ke stažení:

<http://gastroart.cz/zbozi/prilohy/cz-727292-ecostore-670.pdf>

### Odkaz na web:

<http://gastroart.cz/gastro/4-gastro-chladici-zarizeni/641-chladici-skrine/c-hladici-skrin-electrolux-digitalni-akce-do-30.6.2016..html>

### Kompletní servis:

|             |                        |                   |         |           |        |             |
|-------------|------------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-------------|
|             |                        |                   |         |           |        |             |
| Poradenství | Vyzvednutí na prodejně | Rychlá dostupnost | Doprava | Instalace | Servis | Financování |