



Stručná specifikace:

Průchozí myčka nádobí,
dvouplášťový poklop,
atmosférický bojler s
oplachovým čerpadlem, vč.
dávkovače oplach.prostředku.
Kapacita až 80 košů/hod.

Popis:

Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba pouhé 2 l vody/cyklus na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic.

Zabudovaný atmosférický bojler. Výkonné mycí čerpadlo 0,8kW, horní a dolní rotační nerezová mycí ramena. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Funkce Soft startu mycího čerpadla. Účinný zpětný vzduchový ventil. Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie a dávkovač mycího prostředku. ETL certifikace; v souladu s DIN 10512 normou.

Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod.

Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře a 1 košíčku na příbory.

Možnost přímé či rohové instalace, dodáváno na výškové stavitelných nohách

Spotřeba pouhé 2 litry vody na mycí cyklus a tudíž i nižší spotřeba energie, vody, mycího a oplachového prostředku.

- Zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody na minimálně 84°C pro sanitační oplach. Nevyžaduje žádný externí bojler. Konstantní teplota 84°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody.

- Jedinečná funkce teplotní blokáce garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.

- Maximální kapacitu 80 košů/hod nebo 1440 talířů/hod

(při módu s Vysokou produktivitou) lze snadno

přepnout na kapacitu 63 košů/hod nebo 1134 talířů/

hod (při ETL-Sanitation módu) pouhým stisknutím... Více na www.gastroart.cz

Nevíte si rady?

Kontaktujte našeho specialistu:



E-mail: dolezel@gastroart.cz

Telefon: +420 777 258 991

Dokumentace ke stažení:

<http://www.gastroart.cz/zbozi/prilohy/cz-505071-ht-zanussi-low.pdf>

Odkaz na web:

<http://www.gastroart.cz/gastro/5-myci-gastro-technika/650-mycy-skla-a-nadobi/myci-stroj-electrolux-prubezny-nht8.html>

Kompletní servis:

