



 **therma***line*

ProThermetic T - sklopné kotle a multifunkční pánve

Přehled modelů



Thinking of you
Electrolux

thermeline: švýcarská dokonalost

nová éra v profesionálním vaření



1871

Výroba, přesnost a tradice

již více jak 100 let



ProThermetic T - sklopné modely jsou vyráběny ve třech variantách výšky těla (konzole):

- ◆ **modely Hxx** (výška konzole 700mm)
- ◆ **modely Sxx** (výška konzole 800mm)
- ◆ **modely Wxx** (výška konzole 400mm, pro instalaci zavěšením na zeď)

Zařízení lze instalovat na:

- ◆ **stavební sokl** o výšce 100mm (modely Sxx) nebo 200mm (modely Hxx)
- ◆ **samonosný nerezový sokl** o výšce 100mm (modely Sxx) nebo 200mm (modely Hxx)
- ◆ **nožičky** (s možností zakrytování nerezovým opláštěním odpovídající výšky 100mm nebo 200mm)
- ◆ **nosnou zeď** (modely o výšce konzole 400mm – Wxx)

Další znaky:

- ◆ **Touch panel** (ovládání skrze HD dotykový LED displej)
- ◆ **USB** konektivita
- ◆ Možnost **programování** varných cyklů (až 16 fází v jednom cyklu)
- ◆ Ochrana proti vodě **IPX6**
- ◆ **Celonerezová** (18/10), samonosná konstrukce

Poznámka:

- ◆ **Systém automatické kondenzace páry** je standardem pro všechny modely kotlů a pánví vybavených tlakovým víkem.

* Zařízení jsou certifikována dle TUV a splňují evropskou direktivu 97/23/EC pro Bezpečnost tlakových nádob

Obsah

PBOT - Sklopné varné kotle

PBOT060E – 60L, EL, hĺbka 800 a 850mm	6
PBOT060E – 60L, EL, hĺbka 900mm	6
PBOT100E / PBOT150E – 100 a 150L, EL, hĺbka 900mm	6
PBOT200E / PBOT300E – 200 a 300L, EL, hĺbka 1000mm	7
PBOT400E / PBOT500E – 400 a 500L, EL, hĺbka 1000mm	7
PBOT060E – 60L, EL, míchadlo, hĺbka 900mm	7
PBOT100E / PBOT150E – 100 a 150L, EL, míchadlo, hĺbka 900mm	8
PBOT200E / PBOT300E – 200 a 300L, EL, míchadlo, hĺbka 1000mm	8
PBOT400E / PBOT500E – 400 a 500L, EL, míchadlo, hĺbka 1000mm	8
PBOT060G / PBOT100G – 60 a 100L, PL, hĺbka 900mm	9
PBOT150G / PBOT300G – 150 a 300L, PL, hĺbka 1000mm	9
PBOT060S – 60L, PÁRA, hĺbka 900mm	10
PBOT100S – 100L, PÁRA, hĺbka 900mm	10
PBOT150S – 150L, PÁRA, hĺbka 900mm	10
PBOT200S – 200L, PÁRA, hĺbka 1000mm	11
PBOT300S – 300L, PÁRA, hĺbka 1000mm	11
PBOT400S – 400L, PÁRA, hĺbka 1000mm	11
PBOT500S – 500L, PÁRA, hĺbka 1000mm	12
PBOT060S / PBOT100S – 60 a 100L, PÁRA, míchadlo, hĺbka 900mm	12
PBOT150S – 150L, PÁRA, míchadlo, hĺbka 900mm	12
PBOT200S / PBOT300S – 200 a 300L, PÁRA, míchadlo, hĺbka 1000mm	13
PBOT400S / PBOT500S – 400 a 500L, PÁRA, míchadlo, hĺbka 1000mm	13

PFET - Multifunkční sklopné pánve

PFET060E – 60L, EL, hĺbka 800mm	14
PFET060E – 60L, EL, hĺbka 850mm	14
PFET060E – 60L, EL, hĺbka 900mm	14
PFET080E – 80L, EL, hĺbka 800mm	15
PFET080E – 80L, EL, hĺbka 850mm	15
PFET080E – 80L, EL, hĺbka 900mm	15
PFET090E – 90L, EL, hĺbka 800mm	16
PFET090E – 90L, EL, hĺbka 850mm	16
PFET090E – 90L, EL, hĺbka 900mm	16
PFET100E – 100L, EL, hĺbka 800mm	17
PFET100E – 100L, EL, hĺbka 850mm	17
PFET100E – 100L, EL, hĺbka 900mm	17

PFET170E – 170L, EL, hloubka 900mm	18
PFET060G – 60L, PL, hloubka 900mm	19
PFET090G – 90L, PL, hloubka 900mm	19
PFET100G – 100L, PL, hloubka 900mm	20
PFET170G – 170L, PL, hloubka 900mm	20

PUET - Multifunkční tlakové, sklopné pánve

PUET060E – 60L, EL, hloubka 800mm	21
PUET060E – 60L, EL, hloubka 850mm	21
PUET060E – 60L, EL, hloubka 900mm	21
PUET090E – 90L, EL, hloubka 800mm	22
PUET090E – 90L, EL, hloubka 850mm	22
PUET090E – 90L, EL, hloubka 900mm	22
PUET100E – 100L, EL, hloubka 800mm	23
PUET100E – 100L, EL, hloubka 850mm	23
PUET100E – 100L, EL, hloubka 900mm	23
PUET170E – 170L, EL, hloubka 800mm	24
PUET170E – 170L, EL, hloubka 850mm	24
PUET170E – 170L, EL, hloubka 900mm	24
PUET090G – 90L, PL, hloubka 900mm	25
PUET170G – 170L, PL, hloubka 900mm	25

PBOT060E – sklopné kotle, 60L, elektrické, hĺbka 800 a 850mm



	586000 PBOT06EAE0	586001 PBOT06EEE0	586002 PBOT06ETE0	586122 PBOT06EBE0	586123 PBOT06EUE0
Vnější rozměry - mm					
šířka	1100	1100	1100	1100	1100
hloubka	800	800	800	850	850
výška konzole	700	800	400	700	400
výška s otevřeným víkem	1658	1658	1658	1658	1658
celková hloubka	908	908	908	908	908
Objem – v litrech	60	60	60	60	60
El. příkon – kW	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•	
Pro zavěšení na zeď (W)			•		•

PBOT060E – sklopné kotle, 60L, elektrické, hĺbka 900mm



	586003 PBOT06ECE0	586004 PBOT06EGE0	586005 PBOT06EVE0
Vnější rozměry - mm			
šířka	1100	1100	1100
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1756	1756	1756
celková hloubka	1008	1008	1008
Objem – v litrech	60	60	60
El. příkon – kW	12.2	12.2	12.2
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•

PBOT100E / PBOT150E – sklopné kotle 100 a 150L, elektrické, hĺbka 900mm



	586006 PBOT10ECE0	586007 PBOT10EGE0	586008 PBOT10EVE0	586009 PBOT15ECE0	586010 PBOT15EGE0	586011 PBOT15EVE0
Vnější rozměry - mm						
šířka	1200	1200	1200	1300	1300	1300
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1756	1756	1756	1845	1845	1845
celková hloubka	1060	1060	1060	1090	1090	1090
Objem – v litrech	100	100	100	150	150	150
El. příkon – kW	18.2	18.2	18.2	24.2	24.2	24.2
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT200E / PBOT300E – sklopné kotle 200 a 300L, elektrické, hloubka 1000mm



	586012 PBOT20EDEO	586013 PBOT20EHEO	586014 PBOT20EWE0	586015 PBOT30EDEO	586016 PBOT30EHEO	586017 PBOT30EWE0
Vnější rozměry - mm						
šířka	1400	1400	1400	1500	1500	1500
hloubka	1000	1000	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	2047	2047	2047	2069	2069	2069
celková hloubka	1234	1234	1234	1278	1278	1278
Objem – v litrech	200	200	200	300	300	300
El. příkon – kW	30.2	30.2	30.2	36.2	36.2	36.2
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT400E / PBOT500E – sklopné kotle 400 a 500L, elektrické, hloubka 1000mm



	586018 PBOT40EDEO	586019 PBOT40EHEO	586883 PBOT40EWE0	586020 PBOT50EDEO	586021 PBOT50EHEO
Vnější rozměry - mm					
šířka	1500	1500	1500	1500	1500
hloubka	1000	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	800	700	800
výška s otevřeným víkem	2214	2214	2214	2374	2374
celková hloubka	1278	1278	1278	1278	1278
Objem – v litrech	400	400	400	500	500
El. příkon – kW	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•	
Pro zavěšení na zeď (W)			•		

PBOT060E – sklopné kotle 60L, elektrické, s přípravou na míchadlo, hloubka 900mm



	586022 PBOT06RCEO	586023 PBOT06RGEO	586024 PBOT06RVE0
Vnější rozměry - mm			
šířka	1100	1100	1100
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1756	1756	1756
celková hloubka	1008	1008	1008
Objem – v litrech	60	60	60
El. příkon – kW	12.5	12.5	12.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•

PBOT100E / PBOT150E – sklopné kotle 100 a 150L, elektrické, s přípravou na míchadlo, hloubka 900mm



	586025 PBOT10RCEO	586026 PBOT10RCEO	586027 PBOT10RCEO	586028 PBOT15RCEO	586029 PBOT15RCEO	586030 PBOT15RCEO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1200	1200	1200	1300	1300	1300
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1756	1756	1756	1845	1845	1845
celková hloubka	1060	1060	1060	1090	1090	1090
Objem – v litrech	100	100	100	150	150	150
El. příkon – kW	18.5	18.5	18.5	24.6	24.6	24.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT200E / PBOT300E – sklopné kotle 200 a 300L, elektrické, s přípravou na míchadlo, hloubka 1000mm



	586031 PBOT20RDEO	586032 PBOT20RDEO	586033 PBOT20RDEO	586034 PBOT30RDEO	586035 PBOT30RDEO	586036 PBOT30RDEO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1400	1400	1400	1500	1500	1500
hloubka	1000	1000	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	2047	2047	2047	2069	2069	2069
celková hloubka	1234	1234	1234	1278	1278	1278
Objem – v litrech	200	200	200	300	300	300
El. příkon – kW	30.6	30.6	30.6	36.6	36.6	36.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT400E / PBOT500E – sklopné kotle 400 a 500L, elektrické, s přípravou na míchadlo, hloubka 1000mm



	586037 PBOT40RDEO	586038 PBOT40RDEO	586884 PBOT40RDEO	586039 PBOT50RDEO	586040 PBOT50RDEO
Vnější rozměry - mm					
šířka	1500	1500	1500	1500	1500
hloubka	1000	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	800	700	800
výška s otevřeným víkem	2214	2214	2214	2374	2374
celková hloubka	1278	1278	1278	1278	1278
Objem – v litrech	400	400	400	500	500
El. příkon – kW	48.6	48.6	48.6	48.6	48.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•	
Pro zavěšení na zeď (W)			•		

PBOT060G / PBOT100G – sklopné kotle 60 a 100L, plynové, hloubka 900mm



	586106 PBOT06GCCO	586107 PBOT06GGCO	586108 PBOT06GVCO	586109 PBOT10GCCO	586110 PBOT10GGCO	586111 PBOT10GVCO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1100	1100	1100	1200	1200	1200
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1756	1756	1756	1756	1756	1756
celková hloubka	1008	1008	1008	1060	1060	1060
Objem – v litrech	60	60	60	100	100	100
Plynový výkon - kW	15	15	15	21	21	21
El. příkon - kW	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT150G / PBOT300G – sklopné kotle 150 a 300L, plynové, hloubka 1000mm



	586112 PBOT15GDGO	586113 PBOT15GHGO	586114 PBOT15GWGO	586115 PBOT30GDGO	586116 PBOT30GHGO	586117 PBOT30GWGO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1300	1300	1300	1500	1500	1500
hloubka	1000	1000	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1845	1845	1845	2069	2069	2069
celková hloubka	1090	1090	1090	1278	1278	1278
Objem – v litrech	150	150	150	300	300	300
Plynový výkon - kW	27	27	27	45	45	45
El. příkon - kW	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT060S – sklopné kotle 60L, parní, hloubka 900mm



	586045 PBOT06SCCO	586046 PBOT06SGCO	586047 PBOT06SVCO	586048 PBOT06TCCO	586049 PBOT06TGCO	586050 PBOT06TVCO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1100	1100	1100	1100	1100	1100
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1756	1756	1756	1756	1756	1756
celková hloubka	1008	1008	1008	1008	1008	1008
Objem – v litrech	60	60	60	60	60	60
Spotřeba páry - kg/hod	34	34	34	34	34	34
El. příkon - kW	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Manuální uzavírací ventil				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT100S – sklopné kotle 100L, parní, hloubka 900mm



	586051 PBOT10SCCO	586052 PBOT10SGCO	586053 PBOT10SVCO	586054 PBOT10TCCO	586055 PBOT10TGCO	586056 PBOT10TVCO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1200	1200	1200	1200	1200	1200
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1756	1756	1756	1756	1756	1756
celková hloubka	1060	1060	1060	1060	1060	1060
Objem – v litrech	100	100	100	100	100	100
Spotřeba páry - kg/hod	46	46	46	46	46	46
El. příkon - kW	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Manuální uzavírací ventil				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT150S – sklopné kotle 150L, parní, hloubka 900mm



	586057 PBOT15SCCO	586058 PBOT15SGCO	586059 PBOT15SVCO	586060 PBOT15TCCO	586061 PBOT15TGCO	586062 PBOT15TVCO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1300	1300	1300	1300	1300	1300
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1845	1845	1845	1845	1845	1845
celková hloubka	1090	1090	1090	1090	1090	1090
Objem – v litrech	150	150	150	150	150	150
Spotřeba páry - kg/hod	63	63	63	63	63	63
El. příkon - kW	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Manuální uzavírací ventil				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT200S – sklopné kotle 200L, parní, hloubka 1000mm



	586063 PBOT20SDCO	586064 PBOT20SHCO	586065 PBOT20SWCO	586066 PBOT20TDCO	586067 PBOT20THCO	586068 PBOT20TWCO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1400	1400	1400	1400	1400	1400
hloubka	1000	1000	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	2047	2047	2047	2047	2047	2047
celková hloubka	1234	1234	1234	1234	1234	1234
Objem – v litrech	200	200	200	200	200	200
Spotřeba páry - kg/hod	78	78	78	78	78	78
El. příkon - kW	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Manuální uzavírací ventil				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT300S – sklopné kotle 300L, parní, hloubka 1000mm



	586069 PBOT30SDCO	586070 PBOT30SHCO	586071 PBOT30SWCO	586072 PBOT30TDCO	586073 PBOT30THCO	586074 PBOT30TWCO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1500	1500	1500	1500	1500	1500
hloubka	1000	1000	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	2069	2069	2069	2069	2069	2069
celková hloubka	1278	1278	1278	1278	1278	1278
Objem – v litrech	300	300	300	300	300	300
Spotřeba páry - kg/hod	101	101	101	101	101	101
El. příkon - kW	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Manuální uzavírací ventil				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT400S – sklopné kotle 400L, parní, hloubka 1000mm



	586075 PBOT40SDCO	586076 PBOT40SHCO	586077 PBOT40TDCO	586078 PBOT40THCO
Vnější rozměry - mm				
šířka	1500	1500	1500	1500
hloubka	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	700	800
výška s otevřeným víkem	2214	2214	2214	2214
celková hloubka	1278	1278	1278	1278
Objem – v litrech	400	400	400	400
Spotřeba páry - kg/hod	118	118	118	118
El. příkon - kW	0.2	0.2	0.2	0.2
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Manuální uzavírací ventil			•	•
Na sokl 200mm (H)	•		•	

PBOT500S – sklopné kotle 500L, parní, hloubka 1000mm



	586079 PBOT50SDCO	586080 PBOT50SHCO	586081 PBOT50TDCO	586082 PBOT50THCO
Vnější rozměry - mm				
šířka	1500	1500	1500	1500
hloubka	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	700	800
výška s otevřeným víkem	2374	2374	2374	2374
celková hloubka	1278	1278	1278	1278
Objem – v litrech	500	500	500	500
Spotřeba páry - kg/hod	118	118	118	118
El. příkon - kW	0.2	0.2	0.2	0.2
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Manuální uzavírací ventil			•	•
Na sokl 200mm (H)	•		•	

PBOT060S / PBOT100S – sklopné kotle 60 a 100L, parní, s přípravou na míchadlo, hloubka 900mm



	586083 PBOT06QCEO	586084 PBOT06QGEO	586085 PBOT06QVEO	586086 PBOT10QCEO	586087 PBOT10QGEO	586088 PBOT10QVEO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1100	1100	1100	1200	1200	1200
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1756	1756	1756	1756	1756	1756
celková hloubka	1008	1008	1008	1008	1008	1008
Objem – v litrech	60	60	60	100	100	100
Spotřeba páry - kg/hod	34	34	34	46	46	46
El. příkon - kW	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT150S – sklopné kotle 150L, parní, s přípravou na míchadlo, hloubka 900mm



	586089 PBOT15QCEO	586090 PBOT15QGEO	586091 PBOT15QVEO
Vnější rozměry - mm			
šířka	1300	1300	1300
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1845	1845	1845
celková hloubka	1090	1090	1090
Objem – v litrech	150	150	150
Spotřeba páry - kg/hod	63	63	63
El. příkon - kW	0.6	0.6	0.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•

PBOT200S / PBOT300S – sklopné kotle 200 a 300L, parní, s přípravou na míchadlo, hloubka 1000mm



	586092 PBOT20QDEO	586093 PBOT20QHEO	586094 PBOT20QWEO	586095 PBOT30QDEO	586096 PBOT30QHEO	586097 PBOT30QWEO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1400	1400	1400	1500	1500	1500
hloubka	1000	1000	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	2047	2047	2047	2069	2069	2069
celková hloubka	1234	1234	1234	1278	1278	1278
Objem – v litrech	200	200	200	300	300	300
Spotřeba páry - kg/hod	78	78	78	101	101	101
El. příkon - kW	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•

PBOT400S / PBOT500S – sklopné kotle 400 a 500L, parní, s přípravou na míchadlo, hloubka 1000mm



	586098 PBOT40QDEO	586099 PBOT40QHEO	586100 PBOT50QDEO	586101 PBOT50QHEO
Vnější rozměry - mm				
šířka	1500	1500	1500	1500
hloubka	1000	1000	1000	1000
výška konzole	700	800	700	800
výška s otevřeným víkem	2214	2214	2374	2374
celková hloubka	1278	1278	1278	1278
Objem – v litrech	400	400	500	500
Spotřeba páry - kg/hod	118	118	118	118
El. příkon - kW	0.6	0.6	0.6	0.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Na sokl 200mm (H)	•		•	

PFET060E – multifunkční sklopné pánve, 60L, elektrické, hloubka 800mm



	586124 PFET06EAE0	586125 PFET06EEE0	586126 PFET06ETE0
Vnější rozměry - mm			
šířka	1200	1200	1200
hloubka	800	800	800
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1748	1748	1748
celková hloubka	820	820	820
Objem vany - litry	60	60	60
Výška vany - mm	207	207	207
El. příkon - kW	15.5	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Dno ocelolitina			
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•
GN kompatibilita vany	•	•	•

PFET060E – sklopné pánve, 60L, elektrické, hloubka 850mm



	586190 PFET06EBE0	586191 PFET06EUE0
Vnější rozměry - mm		
šířka	1200	1200
hloubka	850	850
výška konzole	700	400
výška s otevřeným víkem	1748	1748
celková hloubka	850	850
Objem vany - litry	60	60
Výška vany - mm	207	207
El. příkon - kW	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•
Dno ocelolitina		
Na sokl 200mm (H)	•	
Pro zavěšení na zeď (W)		•
GN kompatibilita vany	•	•

PFET060E – multifunkční sklopné pánve, 60L, elektrické, hloubka 900mm



	586142 PFET06ECE0	586143 PFET06EGEO	586144 PFET06EVE0
Vnější rozměry - mm			
šířka	1200	1200	1200
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1845	1845	1845
celková hloubka	920	920	920
Objem vany - litry	60	60	60
Výška vany - mm	207	207	207
El. příkon - kW	15.5	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Dno ocelolitina			
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•
GN kompatibilita vany	•	•	•

PFET080E – multifunkční sklopné pánve, 80L, elektrické, hloubka 800mm



	586278 PFET08EAE0	586279 PFET08EEE0	586280 PFET08ETE0
Vnější rozměry - mm			
šířka	1400	1400	1400
hloubka	800	800	800
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1748	1748	1748
celková hloubka	820	820	820
Objem vany - litry	80	80	80
Výška vany - mm	237	237	237
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•

PFET080E – multifunkční sklopné pánve, 80L, elektrické, hloubka 850mm



	586284 PFET08EBE0	586285 PFET08EUE0
Vnější rozměry - mm		
šířka	1400	1400
hloubka	850	850
výška konzole	700	400
výška s otevřeným víkem	1748	1748
celková hloubka	850	850
Objem vany - litry	80	80
Výška vany - mm	237	237
El. příkon - kW	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•
Na sokl 200mm (H)	•	
Pro zavěšení na zeď (W)		•

PFET080E – multifunkční sklopné pánve, 80L, elektrické, hloubka 900mm



	586281 PFET08ECE0	586282 PFET08EGEO	586283 PFET08EVE0
Vnější rozměry - mm			
šířka	1400	1400	1400
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1845	1845	1845
celková hloubka	920	920	920
Objem vany - litry	80	80	80
Výška vany - mm	237	237	237
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•

PFET090E – multifunkční sklopné pánve, 90L, elektrické, hloubka 800mm



	586130 PFET09EAE0	586131 PFET09EEE0	586132 PFET09ETE0
Vnější rozměry - mm			
šířka	1200	1200	1200
hloubka	800	800	800
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1748	1748	1748
celková hloubka	820	820	820
Objem vany - litry	90	90	90
Výška vany - mm	237	237	237
El. příkon - kW	15.5	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Dno ocelolitina			
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•
GN kompatibilita vany	•	•	•

PFET090E – multifunkční sklopné pánve, 90L, elektrické, hloubka 850mm



	586194 PFET09EBE0	586195 PFET09EUE0
Vnější rozměry - mm		
šířka	1200	1200
hloubka	850	850
výška konzole	700	400
výška s otevřeným víkem	1748	1748
celková hloubka	850	850
Objem vany - litry	90	90
Výška vany - mm	237	237
El. příkon - kW	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•
Dno ocelolitina		
Na sokl 200mm (H)	•	
Pro zavěšení na zeď (W)		•
GN kompatibilita vany	•	•

PFET090E – multifunkční sklopné pánve, 90L, elektrické, hloubka 900mm



	586148 PFET09ECE0	586149 PFET09EGEO	586150 PFET09EVE0
Vnější rozměry - mm			
šířka	1200	1200	1200
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1845	1845	1845
celková hloubka	920	920	920
Objem vany - litry	90	90	90
Výška vany - mm	237	237	237
El. příkon - kW	15.5	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Dno ocelolitina			
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•
GN kompatibilita vany	•	•	•

PFET100E – multifunkční sklopné pánve, 100L, elektrické, hloubka 800mm



	586136 PFET10EAE0	586137 PFET10EEEO	586138 PFET10ETEO
Vnější rozměry - mm			
šířka	1600	1600	1600
hloubka	800	800	800
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1748	1748	1748
celková hloubka	820	820	820
Objem vany - litry	100	100	100
Výška vany - mm	169	169	169
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Dno ocelolitina			
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•
GN kompatibilita vany	•	•	•

PFET100E – multifunkční sklopné pánve, 100L, elektrické, hloubka 850mm



	586198 PFET10EBEO	586199 PFET10EUEO
Vnější rozměry - mm		
šířka	1600	1600
hloubka	850	850
výška konzole	700	400
výška s otevřeným víkem	1748	1748
celková hloubka	850	850
Objem vany - litry	100	100
Výška vany - mm	169	169
El. příkon - kW	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•
Dno ocelolitina		
Na sokl 200mm (H)	•	
Pro zavěšení na zeď (W)		•
GN kompatibilita vany	•	•

PFET100E – multifunkční sklopné pánve, 100L, elektrické, hloubka 900mm



	586154 PFET10ECE0	586155 PFET10EGEO	586156 PFET10EEEO
Vnější rozměry - mm			
šířka	1600	1600	1600
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1845	1845	1845
celková hloubka	920	920	920
Objem vany - litry	100	100	100
Výška vany - mm	169	169	169
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Dno ocelolitina			
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•
GN kompatibilita vany	•	•	•

PFET170E – multifunkční sklopné pánve, 170L, elektrické, hloubka 900mm



	586160 PFET17ECEO	586161 PFET17EVEO	586162 PFET17EGEO
Vnější rozměry - mm			
šířka	1600	1600	1600
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	400	800
výška s otevřeným víkem	1845	1845	1845
celková hloubka	920	920	920
Objem vany - litry	170	170	170
Výška vany - mm	287	287	287
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Dno ocelolitina			
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)		•	
GN conformity	•	•	•

PFET060G – multifunkční sklopné pánve, 60L, plynové, hloubka 900mm



	586166 PFET06GCCO	586167 PFET06GGCO	586168 PFET06GVCO
Vnější rozměry - mm			
šířka	1200	1200	1200
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1865	1865	1865
celková hloubka	971	971	971
Objem vany - litry	60	60	60
Výška vany - mm	207	207	207
Plyn. výkon - kW	16	16	16
El. příkon - kW	0.25	0.25	0.25
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Dno ocelolitina			
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•
GN kompatibilita vany	•	•	•

PFET090G – multifunkční sklopné pánve, 90L, plynové, hloubka 900mm



	586172 PFET09GCCO	586173 PFET09GGCO	586174 PFET09GVCO
Vnější rozměry - mm			
šířka	1200	1200	1200
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1865	1865	1865
celková hloubka	971	971	971
Objem vany - litry	90	90	90
Výška vany - mm	237	237	237
Plyn. výkon - kW	20	20	20
El. příkon - kW	0.25	0.25	0.25
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Dno ocelolitina			
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•
GN kompatibilita vany	•	•	•

PFET100G – multifunkční sklopné pánve, 100L, plynové, hloubka 900mm



	586181 PFET10GCCO	586182 PFET10GGCO	586183 PFET10GVCO
Vnější rozměry - mm			
šířka	1600	1600	1600
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1865	1865	1865
celková hloubka	971	971	971
Objem vany - litry	100	100	100
Výška vany - mm	169	169	169
Plyn. výkon - kW	26	26	26
El. příkon - kW	0.25	0.25	0.25
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Dno nerez / Compound	•	•	•
Dno ocelolitina			
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•
GN kompatibilita vany	•	•	•

PFET170G – multifunkční sklopné pánve, 170L, plynové, hloubka 900mm



	586187 PFET17GCCO	586188 PFET17GGCO	586189 PFET17GVCO
Vnější rozměry - mm			
šířka	1600	1600	1600
hloubka	900	900	900
výška konzole	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1875	1875	1875
celková hloubka	971	971	971
Objem vany - litry	170	170	170
Výška vany - mm	287	287	287
Plyn. výkon - kW	29	29	29
El. příkon - kW	0.25	0.25	0.25
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Dno nerez / Compound			
Dno ocelolitina	•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•
GN kompatibilita vany	•	•	•

PUET060E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 60L, elektrické, hloubka 800mm



	586202 PUET06EAE0	586203 PUET06EEE0	586204 PUET06ETE0	586205 PUET06KAEO	586206 PUET06KEEO	586207 PUET06KTEO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1200	1200	1200	1200	1200	1200
hloubka	800	800	800	800	800	800
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	936	936	936	936	936	936
Objem vany - litry	60	60	60	60	60	60
Výška vany - mm	196	196	196	196	196	196
El. příkon - kW	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•	•	•

PUET060E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 60L, elektrické, hloubka 850mm



	586262 PUET06EBEO	586263 PUET06EUEO	586264 PUET06KBEO	586265 PUET06KUEO
Vnější rozměry - mm				
šířka	1200	1200	1200	1200
hloubka	850	850	850	850
výška konzole	700	400	700	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	936	936	936	936
Objem vany - litry	60	60	60	60
Výška vany - mm	196	196	196	196
El. příkon - kW	15.5	15.5	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda			•	•
Na sokl 200mm (H)	•		•	
Pro zavěšení na zeď (W)		•		•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•

PUET060E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 60L, elektrické, hloubka 900mm



	586226 PUET06ECE0	586227 PUET06EGEO	586228 PUET06EVEO	586229 PUET06KCEO	586230 PUET06K GEO	586231 PUET06KVEO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1200	1200	1200	1200	1200	1200
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	952	952	952	952	952	952
Objem vany - litry	60	60	60	60	60	60
Výška vany - mm	196	196	196	196	196	196
El. příkon - kW	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•	•	•

PUET090E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 90L, elektrické, hloubka 800mm



	586208 PUET09EAE0	586209 PUET09EEE0	586210 PUET09ETE0	586211 PUET09KAE0	586212 PUET09KEE0	586213 PUET09KTE0
Vnější rozměry - mm						
šířka	1200	1200	1200	1200	1200	1200
hloubka	800	800	800	800	800	800
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	936	936	936	936	936	936
Objem vany - litry	90	90	90	90	90	90
Výška vany - mm	274	274	274	274	274	274
El. příkon - kW	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•	•	•

PUET090E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 90L, elektrické, hloubka 850mm



	586266 PUET09EBE0	586267 PUET09EUE0	586268 PUET09KBE0	586269 PUET09KUE0
Vnější rozměry - mm				
šířka	1200	1200	1200	1200
hloubka	850	850	850	850
výška konzole	700	400	700	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	936	936	936	936
Objem vany - litry	90	90	90	90
Výška vany - mm	274	274	274	274
El. příkon - kW	15.5	15.5	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda			•	•
Na sokl 200mm (H)	•		•	
Pro zavěšení na zeď (W)		•		•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•

PUET090E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 90L, elektrické, hloubka 900mm



	586232 PUET09ECE0	586233 PUET09EGEO	586234 PUET09EVE0	586235 PUET09KCEO	586236 PUET09KGEO	586237 PUET09KVE0
Vnější rozměry - mm						
šířka	1200	1200	1200	1200	1200	1200
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	952	952	952	952	952	952
Objem vany - litry	90	90	90	90	90	90
Výška vany - mm	274	274	274	274	274	274
El. příkon - kW	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•	•	•

PUET100E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 100L, elektrické, hloubka 800mm



	586214 PUET10EAE0	586215 PUET10EEE0	586216 PUET10ETE0	586217 PUET10KAEO	586218 PUET10KEEO	586219 PUET10KTEO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1600	1600	1600	1600	1600	1600
hloubka	800	800	800	800	800	800
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	934	934	934	934	934	934
Objem vany - litry	100	100	100	100	100	100
Výška vany - mm	209	209	209	209	209	209
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•	•	•

PUET100E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 100L, elektrické, hloubka 850mm



	586270 PUET10EBEO	586271 PUET10EUEO	586272 PUET10KBEO	586273 PUET10KUEO
Vnější rozměry - mm				
šířka	1600	1600	1600	1600
hloubka	850	850	850	850
výška konzole	700	400	700	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	934	934	934	934
Objem vany - litry	100	100	100	100
Výška vany - mm	209	209	209	209
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda			•	•
Na sokl 200mm (H)	•		•	
Pro zavěšení na zeď (W)		•		•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•

PUET100E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 100L, elektrické, hloubka 900mm



	586238 PUET10ECE0	586239 PUET10EGEO	586240 PUET10EVE0	586241 PUET10KCEO	586242 PUET10KGEO	586243 PUET10KVEO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1600	1600	1600	1600	1600	1600
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	950	950	950	950	950	950
Objem vany - litry	100	100	100	100	100	100
Výška vany - mm	209	209	209	209	209	209
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•	•	•

PUET170E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 170L, elektrické, hloubka 800mm



	586220 PUET17EAE0	586221 PUET17EEE0	586222 PUET17ETE0	586223 PUET17KAEO	586224 PUET17KEEO	586225 PUET17KTEO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1600	1600	1600	1600	1600	1600
hloubka	800	800	800	800	800	800
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	934	934	934	934	934	934
Objem vany - litry	170	170	170	170	170	170
Výška vany - mm	326	326	326	326	326	326
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•	•	•

PUET170E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 170L, elektrické, hloubka 850mm



	586274 PUET17EBEO	586275 PUET17EUEO	586276 PUET17KBEO	586277 PUET17KUEO
Vnější rozměry - mm				
šířka	1600	1600	1600	1600
hloubka	850	850	850	850
výška konzole	700	400	700	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	934	934	934	934
Objem vany - litry	170	170	170	170
Výška vany - mm	326	326	326	326
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda			•	•
Na sokl 200mm (H)	•		•	
Pro zavěšení na zeď (W)		•		•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•

PUET170E – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 170L, elektrické, hloubka 900mm



	586244 PUET17ECE0	586245 PUET17EGEO	586246 PUET17EVE0	586247 PUET17KCEO	586248 PUET17KGEO	586249 PUET17KVEO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1600	1600	1600	1600	1600	1600
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1791	1791	1791	1791	1791	1791
celková hloubka	950	950	950	950	950	950
Objem vany - litry	170	170	170	170	170	170
Výška vany - mm	326	326	326	326	326	326
El. příkon - kW	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6
El. napojení	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•	•	•

PUET090G – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 90L, plynové, hloubka 900mm



	586250 PUET09GCCO	586251 PUET09GGCO	586252 PUET09GVCO	586253 PUET09LCCO	586254 PUET09LGCO	586255 PUET09LVCO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1200	1200	1200	1200	1200	1200
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	700	800	400
výška s otevřeným víkem	1789	1789	1789	1789	1789	1789
celková hloubka	1077	1077	1077	1077	1077	1077
Objem vany - litry	90	90	90	90	90	90
Výška vany - mm	274	274	274	274	274	274
Plyn. výkon - kW	18	18	18	18	18	18
El. příkon - kW	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•			•		
Pro zavěšení na zeď (W)			•			•
GN kompatibilita vany	•	•	•	•	•	•

PUET170G – multifunkční tlakové pánve, sklopné, 170L, plynové, hloubka 900mm



	586256 PUET17GCCO	586257 PUET17GGCO	586258 PUET17GVCO	586259 PUET17LVCO	586260 PUET17LCCO	586261 PUET17LGCO
Vnější rozměry - mm						
šířka	1600	1600	1600	1600	1600	1600
hloubka	900	900	900	900	900	900
výška konzole	700	800	400	400	700	800
výška s otevřeným víkem	1789	1789	1789	1789	1789	1789
celková hloubka	1077	1077	1077	1077	1077	1077
Objem vany - litry	170	170	170	170	170	170
Výška vany - mm	326	326	326	326	326	326
Plyn. výkon - kW	29	29	29	29	29	29
El. příkon - kW	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
El. napojení	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
CTS pokrmová sonda				•	•	•
Na sokl 200mm (H)	•				•	
Pro zavěšení na zeď (W)			•	•		
GN kompatibilita vany	•	•	•	•	•	•

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dokonalost s ohledem na životní prostředí

Řešení nabízená Electrolux Professional dokonale odpovídají potřebám zákazníků, včetně oblasti spolehlivosti, hospodárnosti a udržitelného rozvoje. Naše výrobky jsou nejlepší z hlediska kvality – dlouhá životnost a nízké provozní náklady. Některé instalace jsou v provozu i více než 40 let!

- Všechny Electrolux Professional výrobní závody jsou certifikovány ISO 14001
- Všechna Electrolux Professional řešení jsou navržena s nízkou spotřebou vody, energie a spotřebou detergentů, a s nízkými emisemi do životního prostředí
- Všechna Electrolux Professional jsou nejlepší z hlediska kvality, dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladů. Některé instalace jsou stále v provozu i po 40 letech
- Všechna Electrolux Professional řešení jsou v souladu s ROHS a REACH a z více jak 95% recyklovatelná
- Všechna Electrolux Professional řešení jsou 100% kvalitativně testována a všechny funkce jsou jednotlivě kontrolovány odbornými technikami
- V posledních 5 letech, více jak 70% Electrolux Professional řešení bylo inovováno funkcemi, které jsou vždy navrženy s ohledem na potřeby zákazníků a ochranu životního prostředí
- Electrolux Professional udržuje specifický program na úspory energie a neustálé snižování spotřeby energie ve svých výrobních závodech



Thinking of you
Electrolux