



Electrolux

Modulární varná zařízení 700XP - Chlazená podestavba, 2x dvířka, š. 1200mm

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



Electrolux

Modulární varná zařízení
700XP - Chlazená podestavba, 2x dvířka, š. 1200mm



371256 (E7BAPL00RD)

PODESTAVBA CHLAZENÁ,
2X DVEŘE, 1200MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Chlazená podestavba (-2°/+10°C), 2x dvířka, chladivo R404a, automatické odtávání a odpařování kondenzátu
Výškově stavitelné nerezové nohy (+50mm)

Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -2°C do +10° C.

Vodící lišty na GN1/1, s ochranou proti překlopení.

Nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty

Pravoúhlé boční hrany umožňující přesné sestavení s minimálními spárami.

Automatické rozmrazování s následným odpařením kondenzátu

Určeno pro instalaci do modulárního varného bloku

Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.

Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.

Přístup k hlavním komponentům skrze přední panel.

CFC free (ekologické chladivo R404a), plnicí plyn izolace - cyklopentan.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Na podestavbu lze umístit takřka všechny moduly řady 700 v provedení bez podestavby.
- Výškově stavitelné nerezové nohy (+50mm)
- Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -2°C do +10°C.
- Vodící lišty na GN1/1, s ochranou proti překlopení.
- Nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty
- Pravoúhlé boční hrany umožňující přesné sestavení s minimálními spárami.
- Automatické rozmrazování s následným odpařením kondenzátu
- Určeno pro instalaci do modulárního varného bloku

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- Přístup k hlavním komponentům skrze přední panel.
- CFC free (ekologické chladivo R404a), plnicí plyn izolace - cyklopentan.

Extra příslušenství

- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. PNC 206136
Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206178 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206179 ☐
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900) PNC 206210 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, při instalaci modulů bez podestavby řady 700 na podestavbu. PNC 206248 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700 PNC 206249 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206265 ☐
- Sada 2 zásuvek (umístěných nad sebou) pro chlazenou podestavbu ř. 700. Výška jedné zásuvky - 100mm. PNC 206351 ☐

- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm PNC 206368 ☐
- Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 PNC 206376 ☐
- Kolečka - sada 6ti kusů (3 z toho s brzdou) PNC 206432 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm) PNC 216000 ☐

